

**VAIHE 4.**

- Otelautanauhojen valinta

Otelautanauhojen koko ja materiaali valitaan soittotekniikan, kulutuskestävyyden ja soinnillisten ominaisuuksien mukaan. Suuret nauhat kuluvat hitaammin ja mahdollistaa kielten voimakkaamman taivutuksen. Raskaassa soitossa on hyvä harkita rosterinauhojen käyttöä, vaikkakin niiden asentaminen ja muotoilu on hankalampaa.

Otelaudan radiuksen mukaisesti esitaivutetut nauhat asennetaan uriin tasaisesti painamalla. Ennen puristamista on varmistettava, että ura on riittävän syvä ja nauha mahtuu painumaan pohjaan asti. Reunalistoitettuja otelautoja nauhoitettaessa nauhan päistä joutuu katkaisemaan osan jalkaa pois, jotta nauhan saa sopimaan uraan. Mikäli jalkaa katkaisee liian vähän, puristuu nauha reunalistaa vasten ja repii tämän irti.

Nauhan kulkiessa helmiäisotelautamerkkien yli on ura levennettävä siten, ettei nauha puristu helmiäisen reunaa vasten. Tarvittaessa nauhan kiinnittymistä parannetaan epoksilla.

J.I. (info@ffholm.com / www.ffholm.com)

1:2

A3

18.1.2013

SÄHKÖKITARAN SUUNNITTELU:
ASSASIN THINLINE - 4/12